

# System

- [pve-no-subscription](#)
- [Laptop-Powermanagement](#)
- [Change IP](#)

# pve-no-subscription

[https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Failed\\_to\\_fetch\\_enterprise.proxmox.com\\_401\\_Unauthorized](https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Failed_to_fetch_enterprise.proxmox.com_401_Unauthorized)

## Lösung 1: Proxmox VE Enterprise Repository

Dies ist das standardmäßige, stabile und empfohlene Repository, das für alle Benutzer von Proxmox VE-Subscriptions verfügbar ist. Es enthält die stabilsten Pakete und ist für den Produktionseinsatz geeignet. Das pve-enterprise Repository ist standardmäßig aktiviert (/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list).

Informationen zu den verfügbaren Subskriptions finden Sie im Artikel Proxmox VE Support-Subskriptionen.

## Lösung 2: Proxmox VE No-Subscription Repository

Dies ist das empfohlene Repository für Test- und Nichtproduktionszwecke. Die enthaltenen Pakete sind nicht so intensiv getestet und validiert wie jene aus dem Proxmox VE Enterprise Repository. Für den Zugriff auf das pve-no-subscription Repository benötigen Sie keinen Subscription Key.

Zum Verwenden des No-Subscription Repositories wählen Sie folgende Einstellungen in /etc/apt/sources.list:

```
deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
# NOT recommended for production use
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

# security updates
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
Hinweis: damit die Meldung "failed to fetch" dauerhaft verschwindet, müssen Sie in der Datei
/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list das Repository mit einer "#" auskommentieren:

#/etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
```

## Proxmox 7

```
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
```

```
# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,  
# NOT recommended for production use  
deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription  
  
# security updates  
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
```

# Laptop-Powermanagement

Wenn Sie nur ein Hängenbleiben bei geschlossenem Deckel verhindern möchten, können Sie die folgenden Optionen in einstellen `/etc/systemd/logind.conf`:

```
[Login]
```

```
HandleLidSwitch=ignore
```

```
HandleLidSwitchDocked=ignore
```

Starten Sie den Dienst neu oder starten Sie Ihren Computer neu

```
systemctl restart systemd-logind.service
```

# Change IP

image 1640090919248.png

```
nano /etc/network/interfaces
```

```
iface vmbr0 inet static
```

```
iface vmbr0 inet dhcp
```

image 1640090971975.png

```
nano /etc/hosts
```

image 1640091025037.png